


**Einsteckschloss
mit abschließbarer Falle**

**Mortise lock
with lockable latch bolt**

1491



Art. Nr./Art. No.		1491
Dornmaß/Backset	mm	55
Kastenbreite/Width	mm	85

Einsteckschloss mit abschließbarer Falle, für Profilzylinder vorgerichtet, 8mm Nuss, mit Wechsel, 2-tourig = 21mm Riegelausschluss, Falle und Riegel Metall, Stulp nickelsilber lackiert, kleiner Schlosskasten geschlossen und verzinkt, für Falz- und Stumpftüren. Anforderungen gemäß DIN 18 251 – 1 Klasse 2.

Funktion

Die Falle wird durch Ausschuss des Riegels bereits nach der ersten Tour gesperrt.

Sonderausführungen

- Stulp 20mm oder 24mm, käftig

Mortise lock with lockable latch bolt, prepared for profile cylinders, 8mm follower, with action of the key on the latch bolt, double turn = 21mm dead bolt throw, metal latch and dead bolt, forend nickel-silver lacquered, small galvanised and closed lock case, suitable for rebated and non-rebated doors.

According to DIN 18 251-1 class 3 requirements.

Function

Latch bolt locked after single dead bolt throw.


Special designs

- forend 20mm or 24mm, square ends

**Einsteckschloss für Wohnungstüren
abschließbare Falle, VdS Klasse B**

**Mortise lock with lockable
latch bolt, VdS class B**

1890



Art. Nr./Art. No.	1890	
Dornmaße/Backsets	mm	55 60 65
Kastenbreiten/Widths	mm	85 90 95

Einsteckschloss mit abschließbarer Falle, zertifiziert nach VdS Klasse B, für Profilzylinder vorgerichtet, 8mm Nuss, mit Wechsel, 2-tourig = 21mm Riegelausschluss, Falle und Riegel Stahl vernickelt, Stulp Nirosta matt gebürstet, Schlosskasten geschlossen und verzinkt, für Falz- und Stumpftüren.
Anforderungen gemäß DIN 18 251 – 1 Klasse 4.

Funktion

Die Falle wird durch Ausschuss des Riegels bereits nach der ersten Tour gesperrt.

Sonderausführungen

- Stulp 20mm oder 24mm, kántig
- 8mm, 9mm oder 10mm Klemmnuss mit Gleitlager

Mortise lock with lockable latch bolt, certified to VdS class B, prepared for profile cylinders, 8mm follower, with action of the key on the latch bolt, double turn = 21mm dead bolt throw, latch and dead bolt steel nickel-plated, closed and galvanised lock case, stainless steel forend, suitable for rebated and non-rebated doors.
According to DIN 18 251-1 class 4 requirements.

Function

Latch locked after single bolt throw.


Special designs

- forend 20mm or 24mm, square ends
- 8mm, 9mm or 10mm clamping follower with slide bearing

**Selbstverriegelndes Einsteckschloss
mit Anti-Panik-Funktion**

**Self-locking mortise lock
with panic function**

5495



Art. Nr./Art. No.	5495		
Dornmaße/Backsets	mm	55	60 65 80
Kastenbreiten/Widths	mm	85	90 95 110

Selbstverriegelndes Einsteckschloss mit Anti-Panik-Funktion, für Profilzylinder vorgerichtet, 8mm Klemmnuss mit Gleitlager, automatischer Riegelausschluss 20mm, Falle und Riegel vernickelt, Stulp Nirosta matt gebürstet, Staub- und Späneschutz durch Stahlbuchsen, Schlosskasten geschlossen und verzinkt, für Falz- und Stumpftüren.

Anforderungen gemäß DIN 18 251 – 1 Klasse 3.

Funktion

Die Verriegelung erfolgt automatisch nach Schließen der Tür, jedoch erst nach exakter Positionierung der Falle im Schließblech.

Innenseite Drücker: Falle und Riegel werden über den Drücker zurückgezogen.

Außenseite Knauf: Falle und Riegel werden mit dem Schlüssel (Wechselfunktion) zurückgezogen.

Sonderausführung

- Stulp 20mm oder 24mm, kántig
- 9mm Nuss
- FS-Ausführung

Kann nicht in Verbindung mit elektrischen Türöffnern verwendet werden.

Maximale Türluft: 8mm

03.07

Self-locking mortise lock with panic function, prepared for profile cylinders, 8mm clamping-follower with slide bearing, 20mm dead bolt throw, nickel-plated latch bolt and dead bolt, stainless steel forend, galvanised lock case, dust and particle protection due to steel sleeves, suitable for rebated and non-rebated doors.

According to DIN 18 251-1 class 3 requirements.

Function

Locks automatically as soon as the door closes and the latch is fully engaged.

Inside lever handle: lever handle operation causes latch and bolt to retract.

Outside door knob: Key operation causes lever and latch to retract (action of the key on the latch bolt function).

Special designs

- forend 20mm or 24mm, square ends
- 9mm follower
- fire-rated version


Please note that this lock cannot be used in conjunction with electric door openers!

Maximum gap between door and frame 8mm.

**Objekteinsteckschloss
für einbruchhemmende Türen**

**Project mortise lock
for intrusion-resistant doors**

5493



Art. Nr./Art. No.	5493		
Dornmaße/Backsets	mm	55	60 65 80
Kastenbreiten/Widths	mm	85	90 95 110

Einsteckschloss, zertifiziert nach VdS Klasse B, für Profilzylinder vorgerichtet, 8mm Nuss, mit Wechsel, 2-tourig = 21mm Riegelausschluss, Falle und Riegel vernickelt, mit Geräuschkämpfungselement für die Falle, Riegelgedrucksicherung, Stulp Nirosta matt gebürstet, Stulpplänge 280mm für erhöhte Sicherheit, Schlosskasten geschlossen und verzinkt, für Falztüren. Anforderungen gemäß DIN 18 251 – 1 Klasse 4.

Mortise lock, certified to VdS class B, prepared for profile cylinder, 8mm follower, with action of the key on the latch bolt, double turn = 21mm dead bolt throw, latch and dead bolt nickel-plated, noise reduction component for latch, dead bolt counter-pressure, closed and galvanised lock case, stainless steel forend, 280mm forend length for increased security, suitable for rebated doors. According to DIN 18 251-1 class 4 requirements.

Sonderausführungen

- 8mm, 9mm oder 10mm Klemmnuss mit Gleitlager
- Kugeldruckschmiervorrichtung mit integrierter Ölschiene

Special designs

- 8mm, 9mm or 10mm clamping-follower with slide bearing
- oil-nipple with integrated oil conductor

