



WILKA Polska Sp. z o.o., ul. Spółdzielcza 45, 64-100 Leszno

## **Deklaracja Właściwości Użytkowych**

### **NR DWU.01.2021**

1. Kod identyfikacyjny typu wyrobu :

**Zamek do drzwi profilowych zapadkowo – zasuwkowy 1438**

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

**Zamki wpuszczane stosowane do drzwi w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej.**

3. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:

**WILKA POLSKA Sp. z o.o., ul. Spółdzielcza 45, 64-100 Leszno.**

4. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony:

**Nie dotyczy**

5. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

**System 1**

6. a: Norma zharmonizowana: **PN-EN 12209:2005 oraz PN-EN 12209:2005/ AC:2006**

Jednostka lub jednostki notyfikowane: **Jednostka notyfikowana nr 1488,  
Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie nr certyfikatu 1488-CPR-0974/W**

6. b: Europejski dokument oceny: **Nie dotyczy**

Europejska ocena techniczna: **Nie dotyczy**

Jednostka ds. oceny technicznej: **Nie dotyczy**

Jednostka lub jednostki notyfikowane: **Nie dotyczy**



WILKA Polska Sp. z o.o., ul. Spółdzielcza 45, 64-100 Leszno

7. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zharmonizowana specyfikacja techniczna: : **PN-EN 12209:2005 oraz PN-EN 12209:2005/ AC:2006:**

|                                                |                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Kategoria użytkowania                       | Klasa 3: użytkowanie przez publiczność z niską motywacją do uważnego posługiwania się drzwiami, przy dużym prawdopodobieństwie niewłaściwego użytkowania, np. drzwi w budynkach publicznych. |
| 2. Trwałość i obciążenie zapadki               | Klasa M: 200.000 cykli, obciążenie zapadki siłą 25N                                                                                                                                          |
| 3. Masa drzwi i siła zamykania                 | Klasa 9: maksymalna masa drzwi powyżej 200kg, maksymalna siła zamykająca 15N.                                                                                                                |
| 4. Przydatność do drzwi ppoż. i dymoszczelnych | Klasa 1: odpowiednie do stosowania w drzwiach ppoż. i dymoszczelnych.                                                                                                                        |
| 5. Bezpieczeństwo                              | Klasa 0: brak wymagań dotyczących bezpieczeństwa.                                                                                                                                            |
| 6. Odporność na korozję i temperaturę          | Klasa 0: nieokreślona odporność na korozję, brak wymagań temperaturowych.                                                                                                                    |
| 7. Zabezpieczenie i odporność na wiercenie     | Klasa 3: średnie zabezpieczenie, bez odporności na wiercenie.                                                                                                                                |
| 8. Zakres stosowania zamków do drzwi           | Klasa B: zamek wpuszczany, drzwi rozwierane                                                                                                                                                  |
| 9. Sposób uruchamiania kluczem i ryglowania    | Klasa A: zamek z wkładką bębnową, ryglowanie ręczne.                                                                                                                                         |
| 10. Typ działania trzpienia obrotowego         | Klasa 2: zamek przeznaczony do współpracy z klamką bezsprężynową.                                                                                                                            |
| 11. Identyfikacja klucza                       | Klasa 0: brak wymagań.                                                                                                                                                                       |

Właściwości użytkowe określone powyżej wyrobu budowlanego są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt.7 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał:

Bogusław Lewczuk – Członek Zarządu

(Imię i nazwisko oraz stanowisko)

Leszno, 29.12.2021

(Data i miejsce wystawienia)

(Podpis)